EUROSUL Fornecedora de Navios Ltda

Data da revisão: 01/06/2019



CNPJ 03.178.524/0001-65 - Insc. 90186639-26 Rua Iapó, 180 - Alphaville Graciosa - Pinhais - Brasil Fone: +55 41 3668-1319 Celular: +55 41 99191-3037 VENDAS@ eurosul.com - www.eurosul.com

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FISPQ Numero 01/2019

SEÇÃO 01 – IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: BOIA MANOVERBOAR/MOB Marcas Pains Wessex, Comet Importador: EUROSUL - Fornecedora de Navios Ltda Rua Iapó, 180 – Alphaville – Pinhais Pr - Cep 83.327-075 Telefone para emergência: 55 41 3668-1319

SEÇÃO 2 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES INGREDIENTES

INGREDIENTE	CAS NO.	QUANT
Solvente Amarelo	00842-07-9	200gr
Sucrose	00057-50-1	35gr
Clorato de Potássio	03811-04-09	90gr
Lactose	00063-42-3	02gr
Esteorato de zinco	00557-05-1	02gr
Devolite	01332-58-7	20gr
Nitrato de Potássio	07757-79-1	02gr
Nitrato de bario	10022-31-8	01gr
Goma em pó		03gr

SEÇÃO 3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Riscos a saúde: Estando danificado, e conteúdos internos expostos, podem ser prejudiciais à pele, aos olhos e as vias respiratórias. A fumaça produzida pode causar irritação nos olhos e garganta. Perigos ambientais: Uma densa fumaça laranja é produzida na ignição. Os produtos resultantes da combustão são pigmento, água, nitrogênio, hidrogênio, carbono, dióxido de carbono e monóxido de carbono. Nível de perigo: Contem composições pirotécnicas em mistura sólida de oxidante e combustível. Estes artigos podem ser expostos durante manipulação normal. Saúde: 00 - insignificante Reatividade: 00 - insignificante Fogo: 04 - muito alto Meio ambiente: 01 - leves - pode Não expor o a temperaturas acima 70°C - Há risco de explosão

SEÇÃO 4 – DADOS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Olhos: Lavar com água até que todo o material residual é ido. Se a irritação persistir, procure ajuda médica. Inalação: Limpar a passagem do ar. Se a dificuldade respiratória persistir, procurar ajuda médica. Ingestão: Lave a boca imediatamente. Consultar um médico. Pele: Lavar bem com limpador lado, seguido por água e sabão. O vestuário contaminado deve ser limpo a seco antes da reutilização.

SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Meios de extinção: uma vez que o sinal é inflamado, não pode ser extinto, para incêndio secundário = água, equipamentos de proteção especial: nenhum. Produz fumaça intensa cor laranja com pigmentos de possível intoxicação.

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE DE VAZAMENTO

Precauções pessoais: Usar luvas e avental de proteção. Precauções ambientais: Não permitir a contaminação de esgotos. O derramamento: Raspar o grosso, em seguida, limpar os resíduos restantes com um pano.

SEÇÃO 7 – ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

A evitar: exposição à temperatura maior de 65°C Produtos e materiais incompatíveis: evitar calor, ao fogo, a chamas, a faíscas ou qualquer outra fonte de ignição. Não molhar, não estocar em lugar úmido. Materiais seguros para embalagem: "shippingcarton" em papelão. Manuseio: Não retire as tampas protetoras. Manuseie com cuidado. Não desmonte e tenha sempre as instruções anexadas ao produto. Armazenagem: Guarde o produto em local ventilado, longe de pontos ignição, fora de ação dos raios solares e mantenha-o na embalagem adequada fornecida pelo fabricante. A temperatura de armazenagem 5°C e 60°C

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Durante funcionamento: Segure o produto com uma das mãos e aciona com a outra, e logo em seguida lança-o ao longe em favor do vento. Não o aponte para pessoas. Segure-o manualmente somente quando for aciona-lo. Não aciona-lo em locais confinados.

Medidas de controle: não especificado necessidade de controle Proteção respiratória: não especificado necessidade de controle Proteção da pele: não especificado necessidade de controle Proteção dos olhos: não especificado necessidade de controle Equipamento de proteção individual: não especificado necessidade de controle

Medidas de higiene: Lavar as mãos após manuseio.

SEÇÃO 9 - PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICOS

Estado físico: sólido Reage em água: não Odor: não há Ponto de ebulição, de vapor e fulgor: 120°C Densidade do vapor: n/a Pressão do vapor: n/a Ponto de derretimento: n/a Cor: Laranja Prova d'água: sim

SEÇÃO 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Condição especifica: o produto é considerado estável em condições normais. Reações perigosas: evitar expor o produto a chama livre, fogo, calor superior a 70°C e a qualquer outra forma de ignição. Incompatibilidade: Solventes, hidrocarbonetos e produtos a base de petróleo. Decomposição perigosa e sub-produtos: a fumaça gerada durante o uso próprio pode conter monóxido de carbono, oxido de nitrogênio e sulfato de hidrogênio. Evitar ficar na fumaça Polimerização perigosa: não haverá

SEÇÃO 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição: ver nos itens 03 e 04.

SEÇÃO 12 - INFORMAÇÕES ECOLOGICAS

Impacto ambiental: não há impacto considerável até o presente momento, existe risco só em caso de explosão acidental por incêndio.

SEÇÃO 13 – TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE ESTRAVIO

Eliminar resíduos de acordo com regulamentos locais para não resíduos perigosos.

SEÇÃO 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

RTPP - Res 420/04 ANTT/IMDG/IATA. PS12-060, Comet e Pains Wessex MK9 1.4S1 UN0507 e Eurosul 1.4G1 UN0191.

SEÇÃO 15 - REGULAMENTAÇÕES

Classificação: Explosivo. Classe 1 - Símbolo de carga perigosa: Do lado externo da embalagem, escrito explosivo, com o símbolo de losango e fundo laranja. Fases de risco: n/a Fases de segurança: n/a

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Este produto é feito para uso manual, e sinalizar em situações de emergência, para uso em horário diurno. Quando seguido as instruções, este tem um baixo risco de manuseio, usado para ambientes não confinados. As informações aqui contidas são em conformidade da legislação, e dadas de boa fé, sem que incorra em responsabilidade, expressa ou implícita. No caso de esclarecimentos adicionais, consulte-nos.