

FICHA TÉCNICA

Nome do produto:

**BOMBA DE PORÃO HYBP1-
G2000-01 12V SAILFLO**

VAZÃO

GALÕES HORA = 2000gph
LITROS POR HORA= 7571L/h



Descrição:

Certificados

CE RoHS

EN ISO 12100:2010

HYBP1-G2000-01 12V SAILFLO

A Bomba de Porão 2000 GPH 12V CE, RoHS, ISO 8846 e 8849, ideal para aplicação marítima. Com sistema anti-airlock e vedações herméticas exclusivas, é resistente e durável. Possui fiação com bloqueio em grau marítimo e pode ser ativada por painel ou interruptor de bóia.

Aplicação:

A Bomba de Porão 2000 GPH 12V deve ser utilizada para a drenagem de água, podendo ser utilizada em transferência e esgotamento de líquidos de água doce ou salgada, aquário grande, pequena piscina, reservatórios de água, fontes etc...

92640- AUTOMATICO P/ BOMBA DE PORAO HYBP1-G2000-01



Características:

1. Base de fácil de limpar
2. Proteção anti-airlock
3. Vedações a prova de umidade.
4. Atende ou excede os padrões RoHS, SGS e ISO.
5. Capacidade de funcionamento a seco para cargas de trabalho normais.
6. Completamente submersível.
7. Fiação bloqueada de grau marítimo.
8. Eixo de aço inoxidável.
9. Operação silenciosa e sem vibrações.

DETALHES TÉCNICOS

Modelo	HYBP1-G2000-01
Vazão	2000 GPH – 7571 L/h
Tensão	12 VCC
Altura sucção (head)	6m
Corrente elétrica	8,5A
Fusível	12 A
Eixo	Aço inoxidável
Diâmetro de saída	29mm/1-1/8"
Comprimento do cabo	100cm
Bitola do cabo	18 AWG (1mm)
Dimensões (1pç)	14x14x19 cm
Peso (1pç)	1,26kg

