EUROSUL Fornecedora de Navios Ltda.
Rua Iapó, 180 - Alphaville Graciosa - Pinhais - PR
www.eurosul.com
crl@eurosul.com
Fone: +55 41 3668-1319

Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FISPQ Numero 03/2017 Data da revisão: 09/08/2019

SEÇÃO 01 – IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: GRAXA JET-LUBE Z-40/50/60

Importador: EUROSUL – Fornecedora de Navios Ltda
Rua Iapó, 180 – Alphaville – Pinhais Pr - Cep 83.327-075
Telefone para emergência: 55 41 3668-1319

SEÇÃO 2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES INGREDIENTES

COMPOSIÇÃO	**CAS Nº**	**%**
GRAXA LUBRIFICANTE	74869-21-9	30-40%
ZINCO (PÓ)	7440-66-6	60-70%
CHUMBO	7439-92-1	<1.0%

SEÇÃO 3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Produto tóxico. Perigoso ao meio ambiente.

SEÇÃO 4 – DADOS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Contato com a pele: Lavar com água e sabão em abundância.
Contato com os olhos: Manter as pálpebras abertas, lavar com água até a retirada total do produto. Lavar pelo menos por 15 minutos.
Ingestão: Não provocar vômito, lavar a boca com água em abundância e manter respirando ar fresco.
Inalação: Ir para ar fresco. Fazer respiração boca a boca caso necessário, evitando contato direto com a pele, usar proteção.

SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Utilizar extintores com dióxido (CO2) ou monóxido (CO) de carbono, de espuma, pó químico, areia, terra e água em forma de neblina, não utilizar água em jato para evitar maior contaminação.

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE DE VAZAMENTO

Cuidados pessoais: Produto derramado apresenta um risco significativo de escorregamento. Evite a exposição do produto a fontes de ignição.
Precauções ambientais: Impedir a entrada de material contaminado em drenos, esgotos e cursos de água.
Métodos de limpeza: Jogue areia ou serragem e raspe com pá para transferir para recipientes adequados e limpe a área afetada.

SEÇÃO 7 – ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Armazene em local arejado e temperatura ambiente sobre paletes para visualizar possíveis vazamentos.

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Proteção para as mãos: Luvas.
Proteção para os olhos: Óculos de segurança.
Medidas de higiene: Utilizar roupas de proteção para evitar contato com a pele e sempre lavar as mãos após manuseio dos produtos.
Medidas de proteção: Evitar contato com os olhos. Manter boas práticas industriais de higiene e segurança e manusear sempre em local arejado.
OBS: Em caso de incêndio ou vazamento, utilizar roupa de combate a incêndio ou avental químico adequado.

SEÇÃO 9 – PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICOS

Cor: Cinza
Odor: Característico de Petróleo
pH: Neutro
Variação/ Derretimento: >138℃ (280.4℉)
Ponto de Ebulição: >274ºC (525.2ºF)
Ponto de inflamação: >221ºC (430ºF)

SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Estável em condições normais de uso. Evitar calor, chamas e faíscas.

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS

Inalação: Tendo baixa volatilidade se torna improvável a inalação à temperatura ambiente.
Ingestão: Pode causar náuseas, vômito e diarreia.
Contato com pele e olhos: Nenhuma advertência específica.

SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLOGICAS

Tóxico ao ambiente aquático.

SEÇÃO 13 – TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE ESTRAVIO

Não deve ser descartado no meio ambiente. Se possível enviar para reciclagem. Se não for possível, descartar de acordo com as regulamentações locais.

SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

UN3082; Classe de perigo 9; Grupo de embalagem III. Resolução 5232 ANTT.

SEÇÃO 15 – REGULAMENTAÇÕES

Resolução 5232 de 14/12/2016 ANTT.

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

R53: Pode causar efeitos negativos a longo prazo no ambiente aquático.
R50: Muito tóxico para os organismos aquáticos.
R33: Perigo de efeitos cumulativos.
R61: Risco durante a gravidez com efeitos adversos na descendência.
R62: Possíveis riscos de comprometer a fertilidade.
R20: Nocivo por inalação.
R22: Nocivo por ingestão.