EUROSUL

FISPQ - Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos

FISPQ Número: 002/2016 Data da revisão: 31/05/2021

SEÇÃO 01 – IDENTIFICACAO DO PRODUTO E DA EMPRESA

Nome do produto: Fita de Porão Marine Tape - Hatch Cover Tape
Importador: EUROSUL – Fornecedora de Navios Ltda
Rua Jaguariaiva, 596 – Alphaville – Pinhais Pr - Cep 83.327-075
Telefone para emergência: 55 41 3668-1319

SEÇÃO 2 – COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES INGREDIENTES

Não é carga perigosa conforme OSHA-29 CFR 1910.1000; EPA-40 CFR 260-281, 302,355, 370; DOT-49 CFR 172; WHMIS or EC Directive 91/155/EEC

SEÇÃO 3 – IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

Considerações gerais- Na sua forma em temperatura ambiente, o
produto não oferece nenhum risco. Mantenha o longe do calor,
Riscos a saúde - Conteúdos internos expostos, não prejudicam à pele, aos olhos e as vias respiratórias.
Perigos ambientais - Produto em pasta mais próximo a sólida consistência e deve ser utilizado conforme manual de instruções
Nível de perigo -
Saúde: 00 – insignificante Reatividade: 00 – insignificante
Fogo: 04 – alto Meio ambiente: 01 – leves – pode
ocorrer danos somente em caso de queima.

SEÇÃO 4 – DADOS DE PRIMEIROS-SOCORROS

Olhos: Lavar com água em abundância por pelo menos 10 minutos.
Pele: Lavar as áreas expostas com sabão e água.
Inalação: Os sintomas podem incluir tosse e falta de ar**.**
Ingestão: Faça o paciente tomar água. Não induza vomito

SEÇÃO 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCENDIO

Propriedades inflamáveis: Não Aplicável
Flash point LTL: Não Aplicável
Temperatura da auto ignição: Não Aplicável
Limites de inflamabialidade: Não Aplicável
Meios extinção: Use grandes quantidades de água
Risco de fogos e explosão acidental: Produtos inflamáveis que queimam rapidamente em caso de fogo e podem consumir o oxigênio em ambientes fechados lançando fumaça densa e escura.

SEÇÃO 6 – MEDIDAS DE CONTROLE DE VAZAMENTO

Proteções: Mantenha longe de fonte de ignição, como cigarro, chamas, fagulhas, etc., sinalize o local do acidente e isole a área.
Derramamento: Colete todos os produtos danificados e não danificados e recoloque em suas embalagens originais para descarte.
Manuseio: Siga as instruções de uso, impresso no produto.
Manipulação: Lavar as mãos após o uso.

SEÇÃO 7 – ARMAZENAMENTO E MANUSEIO

Condições: não guardar as embalagens próximas de chamas ou outras fontes de ignição.
A evitar: exposição a temperatura maior de 118°C
Produtos e materiais incompatíveis: evitar expor o produto ao calor, ao fogo, a chamas, a faíscas ou qualquer outra fonte de ignição.
Materiais seguros para embalagem: "shipping-carton" em papelão.
Manuseio: Colocar na posição correta até o momento do uso, não retire as tampas protetoras. Manuseie com cuidado. Não desmonte e tenha sempre as instruções anexadas ao produto.
Armazenagem: Guarde o produto em local ventilado, longe de pontos ignição, fora de ação dos raios solares e mantenha-o na embalagem adequada do fabricante. A temperatura de armazenagem -20°C e 60°C.

SEÇÃO 8 – CONTROLE DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Durante funcionamento: Conforme manual de aplicação.
Medidas de controle de engenharia: não especificado
Proteção respiratória: não especificado necessidade de controle
Proteção da pele: não especificado necessidade de controle
Proteção dos olhos: não especificado necessidade de controle
Equipamento de proteção individual: não especificado necessidade

SEÇÃO 9 – PROPRIEDADE FÍSICO-QUÍMICOS

Estado físico: sólido **Reage em água**: não
Odor: não há **Ponto de ebulição, de vapor e fulgor:** 120°C
Densidade do vapor: n/a **Pressão do vapor:** n/a
Ponto de derretimento: n/a **Cor:** negra **A prova d'água:** sim

SEÇÃO 10 – ESTABILIDADE E REATIVIDADE

Reações perigosas: evitar expor o produto a chama livre, fogo, calor superior a 118°C e a qualquer outra forma de ignição.
Incompatibilidade: Solventes, hidrocarbonetos e produtos a base de petróleo. Decomposição perigosa e sub-produtos: a fumaça gerada durante o uso próprio pode conter monóxido de carbono, oxido de nitrogênio e sulfato de hidrogênio.Evitar ficar na fumaça
Polimerização perigosa: não haverá

SEÇÃO 11 – INFORMAÇÕES TOXICOLOGICAS

De acordo com as diferentes vias de exposição: ver nos itens 03 e 04.

SEÇÃO 12 – INFORMAÇÕES ECOLOGICAS

Impacto ambiental: não há impacto considerável até o presente momento, existe risco só em caso de explosão acidental por incêndio.

SEÇÃO 13 – TRATAMENTO E DISPOSIÇÃO DE ESTRAVIO

Validade espirada: retornar ao importador.
Embalagem usada: não há imposições

SEÇÃO 14 – INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

Fita de petronato Betuminoso, O transporte deve estar em acordo com a normatização de carga vigente no local.

SEÇÃO 15 – REGULAMENTAÇÕES

Classificação: Não é inflamável em condições normais.

SEÇÃO 16 – OUTRAS INFORMAÇÕES

Este produto é feito para uso manual com baixo risco de manuseio, usado para ambientes não confinados.