

Manual de Utilização

NOMENCLATURA: DISPOSITIVO PARA SINALIZACAO PIROTECNICA OU SALVATAGEM

SINALIZADOR FACHO MANUAL

Código do fabricante HGY60-15000

Hand Flare Signal

Importador:

EUROSUL Fornecedora de Navios Ltda – Rua Iapó, 180 – Alphaville Graciosa –
Pinhais – PR - CEP 83.327-075, Tel/fax: 41 3668-1319 – CRL@eurosul.com

Fabricante:

NINGBO ZHENHUA GLOBAL IMPORT & EXPORT CO – LTD – PC: 315040
Nº 983, FUMING ROAD, JIANGDONG, NINGBO, ZHEJIANG – CHINA
Tel: 00 86-574-65836542 65837698 Fax: 00 86-574-65836777 nb8@zhen-hua.com

DESCRIÇÃO

É constituída de um corpo metálico de aço com o iniciador, o tubo guia de chama, a mistura pirotécnica e a espoleta, na parte inferior encontra-se alojado o percussor, a mola, o acionador e punho de arame. Utilizado para sinalizar situações de perigo durante o dia ou à noite a curtas distâncias, emite um facho de luz vermelha com intensidade luminosa de 15.000 candelas por um tempo de 60 segundos.

COMPOSIÇÃO PIROTÉCNICA

Misto Iluminativo - O misto pirotécnico compõe-se de uma mistura de: nitrato de estrôncio, magnésio pó, gilsonite, óleo de linhaça e policloreto de vinila, nitrato de potássio, perclorato de potássio, di-butilftalato e pólvora em proporções adequadas.

Iniciador – O misto iniciador pode ser composto de: misto térmico (mistura de Tetróxido de chumbo e um metal em pó).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aprovado Conforme Convenção SOLAS

Medidas: 175/270 X 24mm

Peso: 160 g Tempo de queima: mínimo 60 segundos

Intensidade Luminosa: 15.000 candelas

UTILIZAÇÃO

