

## Manual de utilização

**NOMENCLATURA:** DISPOSITIVO PARA SINALIZACAO PIROTECNICA OU SALVATAGEM

### SINALIZADOR FULMIGENO FLUTUANTE

**Código do fabricante CCY3-2**

*Buoyant Smoke Signal  
Smoke Buoyant Orange*

**Importador:**

**EUROSUL Fornecedora de Navios Ltda** – Rua Iapó, 180 – Alphaville Graciosa –  
Pinhais – PR - CEP 83.327-075, Tel/fax: 41 3668-1319 – [CRL@eurosul.com](mailto:CRL@eurosul.com)

**Fabricante:**

**NINGBO ZHENHUA GLOBAL IMPORT & EXPORT CO – LTD** – PC: 315040  
Nº 983, FUMING ROAD, JIANGDONG, NINGBO, ZHEJIANG – CHINA  
Tel: 00 86-574-65836542 65837698 Fax: 00 86-574-65836777 [nb8@zhen-hua.com](mailto:nb8@zhen-hua.com)

#### DESCRIÇÃO

É constituída de um corpo metálico com acionador e tampa rosqueável, internamente está alojado o misto fumígeno prensado, com acionador composto de: mola, percussor e o gatilho com cordão acima do retardo. Utilizado para sinalizar situações de perigo à longa distância durante o dia, emite uma densa fumaça de cor laranja.

#### COMPOSIÇÃO DO MISTO FUMÍGENO

É composto de clorato de potássio, lactose, pigmento laranja, cera, óleo, pigmento laranja, pó de pedras pomes, goma arábica, etanol e água, misturadas em proporções convenientes.

#### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Aprovado Conforme Convenção **SOLAS**

Comprimento: 160 mm

Diâmetro: 86 mm

Peso: 625 g

Tempo de emissão: mínimo 3 minutos

#### UTILIZAÇÃO

