



EUROSUL

Certificado de Qualidade e Conformidade

Fita de Apeação de Casúlo e Berço de Aço de Balsas Infláveis

A fita de apeação Eurosul para balsa inflável tem a finalidade de prender a balsa ao berço até sua liberação pela válvula hidrostática, que pode ser acionada manualmente pelo desengate manual ou automaticamente pela pressão da água.

Medindo 35mm x 4mt, confeccionada em fios de poliéster em conformidade ABNT NBR15883-1/2, com costura de 280x130mm, com elasticidade de 7%, na cor amarela para fins de resistência as ondas UV, com carga de trabalho de 1,5ton e fator de segurança 2:1, tensão de ruptura de 3ton +/- 10 kN, composta de 3 manilhas ¼ e um esticador ¼ galvanizados.

O berço é constituído de aço com revestimento galvanizado à fogo para aguentar as diversidades corrosivas do mar, com quatro pés para fixação ao convés da embarcação, através de solda.

A fita de apeação Eurosul atende a regulamentação da DPC/Norman 05, SOLAS Código da Salvaguarda da vida Humana no Mar, (Código LSA) e Resolução MSC.81(70) da Organização Marítima Internacional (IMO) e seção V – Embarcações de sobrevivência, item 0326 – Requisitos para balsas infláveis, como também SOLAS Código da Salvaguarda da vida Humana no Mar.

Validade do produto:

Sua validade será de constatação visual de desgaste.

Pinhais, 13 de Maio de 2020



Carlos R. Lisot – CEO

www.eurosul.com

Eurosul Fornecedor de Navios Ltda

Rua Iapó 180, Pinhais-PR Cep: 83.327-075

Tel: +55 41 3668-1319 Mob: 41 99191-3037